

SCHEDA TECNICA

HC33XX/00 24.07.07 DS/vvg

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 15.06.07

Pag 1 di 2

HC33XX/00 COLORANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Colori:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| HC3300/00 avorio | HC3311/00 celeste tenero |
| HC3301/00 noce chiaro | HC3312/00 carta da zucchero |
| HC3302/00 noce antico | HC3313/00 blu provenza |
| HC3303/00 noce scuro | HC3314/00 verde tenero |
| HC3304/00 ciliegio | HC3316/00 verde salvia |
| HC3306/00 rosa ciclamino | HC3370/00 bianco |
| HC3308/00 giallo tenero | HC3373/00 rosso |
| HC3309/00 salmone | HC3377/00 wengè |

Settore d'impiego

Manufatti in legno per arredo interno: antine, battiscopa, sedie, porte, tavoli, mobili, perline, parti piane, ecc.

Applicazione

Pennello e spruzzo "stracciando il prodotto"

Diluizione

Pronto all'uso; qualora si ritenesse necessario schiarire il colore, diluire con acqua di rete

Caratteristiche tecniche

| | | |
|--|-------------------|-------|
| * Residuo secco (%): | 12 ± 1 HC33XX/00 | |
| | 24 ± 1 HC3370/00 | |
| * Peso specifico (kg/lt): | 1,020 ± 0,030 | |
| * Essiccazione all'aria (50 g/m ² a 20°C): | maneggiabile | 60' |
| | sovraverniciabile | 4 ore |
| * Resa metrica (m ² /lt): | 10 | |
| * Numero delle mani: | una o più | |

Caratteristiche generali

Le tinte all'acqua HC33XX/00 sono costituite da pigmenti semitrasparenti caratterizzati da ottimo potere uniformante, ottima resistenza alla luce, facilità di applicazione e diluibili con acqua. Le tinte all'acqua HC33XX/00 non sono idonee per l'applicazione su legni da esporre all'esterno.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.



SCHEDA TECNICA

HC33XX/00 24.07.07 DS/vvg

SOSTITUISCE ED ANNULLA LA PRECEDENTE S.T. DATATA 15.06.07

Pag 2 di 2

Istruzioni per l'uso

Applicare il colorante all'acqua HC33XX/00 su legno grezzo carteggiato con carta abrasiva grana 150.
Le tinte all'acqua HC33XX/00 sono completamente miscibili tra loro e sovraverniciabili con prodotti all'acqua per interni (serie HU, HP e HM), con prodotti nitro (NU5020/00 e NF5030/00) o con impregnante trasparente effetto cera HI2210/00.

Avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso
- Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo
- L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C
- I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti
- Non gettare residui nelle fognature

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.