

A BASE DI OLIO CINESE E CERA CARNAUBA.

**RAVVIVA LA FIBRA DEL LEGNO ESALTANDONE LE VENATURE. SI APPLICA COME UNA CERA. NON SOLLEVA LA FIBRA DEL LEGNO. ESSICCA IN POCHI MINUTI.**

**SU COSA SI APPLICA:**

Finitura per mobili, infissi interni e pavimentazioni in legno. Su legni duri, come noce, mogano, teak etc. costituisce un eccellente trattamento, senza la necessità di preparazione con impregnanti. Su legni morbidi come abete, pino, è consigliato preparare la superficie con impregnante n° 15 o n° 592.

**COME SI APPLICA:**

Preparazione della superficie: Eliminare eventuali macchie di colla o grassi. Pagliettare la superficie con carta sottile 180 - 220 gr o paglietta di ferro.

Applicare l'olio cera n° 331, a panno o tampone in strato sottile, come una normale pasta di cera. Il prodotto non deve essere 'spalmato' ma ben steso. Rimuovere eventuali eccessi con spazzola o panno di cotone prima della essiccazione.

Applicare 1 o 2 mani ad intervallo di 20 minuti.

Applicazione a caldo:

Preparazione della superficie: Si applica il prodotto con sistemi a spruzzo a caldo, regolando la temperatura tra 80° e 90°. L'ugello deve essere sottile, 1,2 - 0,8 e la pressione deve essere regolata a 1,5 bar. Dopo c.ca 5 -10 min, si spazzola con sisal-cuoio, panno di cotone o carta sottile (240 gr). Si può applicare una seconda mano, nello stesso modo, e si spazzola nuovamente. Con questo sistema, l'applicazione è estremamente semplice e scorrevole, sia sulle superfici piane che sugli angoli. Per le pavimentazioni si può utilizzare la monospazzola.

**RESA:** 40-60 mq/litro in funzione dell'assorbimento.

**DILUIZIONE:** pronto all'uso.

**ESSICCAZIONE:** fuori polvere 10 min.

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi in confezione integra.

**PULIZIA ATTREZZI:** balsamo di agrumi n° 43

Conf. da It ..... € ..... + I.V.A.

**Prodotto naturale ed esente da petrolio-derivati. VOC=0**

*Voce di capitolato*

Finitura di superfici lignee in interni: Applicare una o due mani di finitura naturale ad olio e cera senza solvente a rapida essiccazione. Il prodotto deve essere costituito da materie prime naturali come oli vegetali di tung, lino e cere vegetali e cera d'api, esenti da sostanze chimiche e di origine petrolifera (tipo olio cera, Durga n° 331, o similari forniti con dichiarazione completa dei componenti utilizzati). Il prodotto deve essere applicato in strato sottile mediante l'uso di tampone, panno in cotone o con sistemi spray a caldo, rimuovendo subito l'eccesso con panno asciutto o spazzola prima dell'essiccazione.

Principio di produzione

- CBN:Ciclo produttivo Biofisico Naturale.
- Dichiarazione descrizione completa delle materie prime componenti naturali e rinnovabili.

*Componenti:*

*Dichiarazione delle materie prime utilizzate nella formulazione (Norma DCB BioediliziaItalia).* Resina di Dammar, colofonia di gemma indurita con calcio, olio di lino cotto, olio di legno (olio di Aleurites), cera vegetale di carnauba, cera d'api vergine, lecitina di soia, argilla, talco, Essiccativi di Ca, Mn, Co non contenenti piombo (conc. tot. inf. 0,1%).

*Avvertenze e smaltimento:*

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**Contiene olio di lino:** nella stagione calda gli stracci imbevuti di prodotto devono essere conservati in recipienti metallici chiusi o bagnati abbondantemente prima di essere gettati.

**Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano. Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.**

La presente scheda prodotto annulla e sostituisce qualsiasi precedente aggiornamento. Il proponente assume piena responsabilità in merito a principio di produzione, descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.