

Fondo trasparente universale
per legno.

Speciale Solas Restauro (SSR),
formulato per restauro conservativo
(Solas Specialty for Restoration).



IMPIEGO

Fondo per successive finiture
su tutte le superfici in legno,
purchè a poro aperto.



CARATTERISTICHE

AZIONE:

uniforma l'assorbimento del legno
oltre ad impregnarlo in profondità.



PROTEZIONE:

La versione L15 diminuisce
l'ossidazione del legno dovuta agli UV
ed è indicata per legni chiari o sbiancati.



ASPETTO:

Opaco se completamente assorbito,
altrimenti lucido. Tonalizza il legno.



COLORABILE:

Con Smalto per esterni F11 Solas.

RESA:

17 mq/litro
su superfici piallate.

ESSICCAZIONE:

Trasparente: circa 8 ore
Colorato: circa 24 ore
(temperatura: 20°C, umidità 60%)

ESENTE DA:

resine acriliche, alchidiche,
viniliche, da isoalifati e da biocidi.

CONFEZIONI:

0,750 litri (per 12 mq)
5 litri (per 85 mq)
20 litri (per 340 mq)

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di tung e lino, glicerato resinico vegetale, dammar, cera d'api,
terpene d'arancio, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia
minerale inferiore a 0,75% nel prodotto),

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Applicare a pennello, a spandicera o a spruzzo.
- In caso di un assorbimento non completo asportare l'eccesso.
- Prima del trattamento di finitura si consiglia di passare la paglietta di ferro
- Per colorare usare Smalti coloranti F11 Solas e diluire al 20% ca con Fluente L30 Solas.



PULIZIA ATTREZZI

Con Fluente L30 Solas e subito con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Ben chiuso e al fresco ed al riparo dal gelo.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore. Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua. Anche i prodotti naturali devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico. Frasi di rischio obbligatorie per legge: E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

VOCE DI CAPITOLATO

Per preparare il legno all'applicazione di finiture oleo-cerose, riducendo e uniformando l'assorbimento dei supporti si usi un turapori composto da oli e resine vegetali tipo Turapori L14/15 Solas con una resa di 17 mq/litro, esente da resine acriliche, resine alchidiche, isoparaffine, biocidi e da sostanze tossiche.

inBIOEDILIZIA®

ECO PRODOTTO premio
2002
per l'Associazione Artigiani Lombardi

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

